

# K25T, K50 und K120 (Öl) – Hohe Leistung mobil gemacht.

## Für die Sofortheizung von Baustellen, Zelten, Gewächshäusern, Ställen und sonstigen Großräumen.

HEYLO K-Geräte setzen den Standard für mobile Heiztechnik und bewähren sich seit Jahren im harten Einsatz auf Baustellen und Veranstaltungen. Das Original HEYLO-ISK-Brenner-Konzept schützt alle Brenner- und Schaltelemente und steht für Bedien- und Wartungsfreundlichkeit. Die HEYLO Ölvorwärmung sorgt für einwandfreien Betrieb – auch bei niedrigen Temperaturen. Heylo K-Geräte stehen für Zuverlässigkeit und Effizienz.



K 25 T  
Der Kompakte



K 50  
Der Universelle



K 120  
Für Vermietprofis

### Die wichtigsten Highlights:

- höchster feuerungstechnischer Wirkungsgrad durch optimierten Edelstahl-Wärmetauscher
- hohe Luftleistung und Pressung durch kraftvolle Ventilatoren
- Umluftbetrieb möglich
- kompakte Abmessungen, geringes Gewicht
- leichte Bedienung und Transport

Gerätetyp	K 25 T	K 50	K 120
Nennwärmeverlastung (kW)	27	54	120
Nennheizleistung (kW)	25	50	110
Luftleistung (m³/h)	2.050	4.200	8.900
Pressung Gesamt/Extern (Pa)	130/50	200/100	250/150
Lautstärke (dB(A))	58	59	72
Brennstoffverbrauch Öl (kg/h)	2,3	4,7	10,1
Elektr. Anschluss (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
Länge/Breite/	1437/650/	1640/780/	1860/978/
Höhe (mm)	813	1063	1390
Tankinhalt (l)	35	–	–
Gewicht (kg)	85	140	225
Abgasrohr (Ø mm)	150	150	200
Ausblasstutzen (Ø mm)	2 x 205	420	550



ISK-Brenner



HEYLO-Ölvorwärmung  
Fassfilter

ausgenommen K 25 T

**HEYLO**<sup>®</sup>  
drying solutions